

- > MFP a color
- > Hasta 45 ppm a color
- > Grupos de trabajo medianos
- > Copiar/Imprimir/ Escanear/Faxear
- > MFP seguro
- > Funciones ecológicas

**e-STUDIO™ 3540c/4540c**





- > MFP a color
- > Hasta 45 ppm a color
- > Grupos de trabajo medianos
- > Copiar/Imprimir/Escanear/Faxear
- > MFP seguro
- > Funciones ecológicas

**Especificaciones**

Proceso de copiado	Método fotográfico electrostático a 4 cilindros Sistema de transferencia con correa de transferencia interna
Tipo de copiado	Láser a color de 4 rayos (8 bits)
Resolución de copiado/impresión	600 x 600 dpi (2400 x 600 dpi B/N)
Velocidad de copiado/impresión	e-STUDIO3540c – 35 ppm Color - B/N e-STUDIO4540c – 45 ppm Color - B/N
Tiempo de calentamiento	Aprox. 99 segundos (4540c - 160 segundos)
Tiempo de salida de la primera copia	e-STUDIO3540c – 8,4 segundos, Color / 6,5 segundos, B/N e-STUDIO4540c – 6,8 segundos, Color / 5,3 segundos, B/N
Ciclo de servicio	70 000 copias
Copiado múltiple	Hasta 999 copias
Tamaño y peso de papel aceptables	Casete: De 5,5 x 8,5 pulg.-R (140 x 216 mm) a 11 x 17 pulg. (279 x 432 mm); (papel Bond de 17 lb - cartulina de 140 lb) Bypass: De 5,5 x 8,5 pulg.-R (140 x 216 mm) a 12 x 47 pulg. (305 x 1194 mm); (papel Bond de 17 lb - cartulina de 140 lb) Pedestal (PPF): De 5,5 x 8,5 pulg.-R (140 x 216 mm) a 11 x 17 pulg. (279 x 432 mm); (papel Bond de 17 lb - cartulina de 140 lb) LCF: Carta (papel Bond de 17 - 28 lb)
Memoria (máxima)	Memoria Principal: 1 GB Memoria de página: 512 MB Disco duro: 80 + GB
Reducción/Ampliación	25% a 400%
Bypass	Bypass inteligente de 100 hojas (papel Bond de 17 lb - cubierta de 100 lb)
Panel de control	Panel LCD táctil a color WVGA de 8,5 pulgadas, inclinable
Alimentación de papel	Capacidad de ingreso hasta de 3700 hojas 2 casetes estándar de 550 hojas Bandeja bypass de 100 hojas 1 pedestal para la alimentación de papel de 550 hojas, opcional 1 casete de 550 hoja, opcional 1 alimentador de gran capacidad de 2500 hojas, opcional
Dúplex	Unidad dúplex automática estándar sin bandeja (papel Bond de 17 lb - cartulina de 140 lb)
Dimensiones	762 x 711 x 737 mm (30 x 28 x 29 pulgadas) (An. x Pr. x Al.)
Peso	121 kg (267 lb) aprox.
Superficie de apoyo mínima	100 x 72 cm (39,53 x 28,31 pulg.) (An. x Pr.)
Rendimiento del tóner	CMY (cian, magenta, amarillo): 26 800, Negro: 34 200
Fuente de alimentación	115 voltios, 15 Amps y 220 voltios
Consumo de energía	1,5 kW máximo

**Especificaciones de impresión**

Compatible con PDL	PCL6 y PostScript 3
Sistemas operativos	Netware 6.x, Windows XP, Windows Server 2003/2008, Citrix MetaFrame, Macintosh, Linux, UNIX
Soporte de protocolos	IPX/SPX, TCP/IP, EthernTalk, AppleTalk, NetBIOS sobre TCP/IP, LPR/LPD, IPP, SMB, SNMP, Netware, Puerto 9100, Bluetooth (HCRP)
Controladores	Windows 2000, Server 2003/2008-Windows 7, XP Macintosh 10.1/10.2/10.3, 10.4, 10.5 UNIX, AS400 vía iData y Puerto 9100, SAP R/3
Conectividad	Ethernet 10/100/1000BaseTX, 802.11b/g LAN inalámbrica, USB, Bluetooth (HCRP)
Administración de dispositivos	TopAccess
Certificación	Windows (XP, Vista, 7, 2003, 2008) (WHQL) Novell

**Especificaciones de escaneado**

Resolución de escaneado	100 dpi, 150 dpi, 200dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Velocidad de escaneado	57 epm a color / 57 epm en B/N (@ 300 dpi)
Formatos de archivo	TIFF, PDF, Secure PDF, Slim PDF, JPEG, XPS

**Especificaciones del fax**

Compatibilidad	Super G3
Compresión de datos	MH/MR/MMR/JBIG
Velocidad de transmisión	Aprox. 3 segundos por página
Velocidad del módem del fax	33,6 Kbps
Transmisión desde la memoria	100 trabajos, 1000 destinos máx. 400 destinos/trabajo
Velocidad de escaneado	0,7 segundos por página, máximo 55 epm

**Especificaciones de archivado electrónico**

Método de funcionamiento	Panel de control con pantalla táctil a color o PC de cliente
Número de buzones	1 buzón público, 200 buzones privados para usuarios
Capacidad de los buzones	100 carpetas por buzón, 400 documentos por carpeta 200 páginas por documento

**Seguridad (estándar)**

Cifrado de datos	128 Bit AES
Sobrescritura HDD	Cumple con los estándares del Departamento de Defensa de EE.UU. (DoD) 5220.22M
Autenticación	LDAP, SMTP, Windows Server Domain

**Accesorios (opciones)**

**Opciones adicionales de papel**

Alimentador RADF: 100 Hojas	MR3022
Pedestal de alimentación de papel: Pedestal de 500 hojas, papel de 5,5 x 8,5 pulg.-R (140 x 216 mm) a 11 x 17 pulg. (279 x 432 mm)	KD1027
Módulo de casete: Pedestal de 550 hojas, papel de 5,5 x 8,5 pulg.-R (140 x 216 mm) a 11 x 17 pulg. (279 x 432 mm)	MY1035
Alimentador de gran capacidad (LCF): Bandeja 2500 hojas, Carta	KD1028

**Opciones de acabado**

Finalizador de posición múltiple: Bandeja fija: 250 hojas (carta)	MJ1101
Capacidad de apilado de la bandeja 1: 2500 hojas (carta)	
Capacidad de grapado: 50 Hojas	
Finalizador con encuadernador con grapas: Bandeja estacionaria: 250 hojas (carta)	MJ1106
Capacidad de apilado de la bandeja 1: 3000 hojas (carta)	
Capacidad de grapado: 50 Hojas	
60 páginas (15 hojas) Folletos SS	
Finalizador colgante	MJ1031
Bandeja 1: 1000 hojas (carta)	
Capacidad de grapado: 50 Hojas	
Unidad perforadora de posición múltiple (para los MJ1101, MJ1106)	MJ6103

**Opciones de conectividad y seguridad**

Se requiere un juego Bridge con los MJ1101, MJ1106, MJ1031	KN4530
Controlador EFI (no disponible al momento del lanzamiento)	GA1211EX
Tarjeta del Fax	GD1250NX
Segunda línea de fax	GD1260
Adaptador LAN inalámbrico	GN1060
Adaptador Bluetooth	GN2010
Antena inalámbrica	GN3010
Habilitador de meta escaneado para e-CONNECT	GS1010
Habilitador IP SEC	GP1080
Escaneado avanzado	GB1280T

**Opciones varias**

Lector de tarjetas SmartCard, HID iClass	ART11236
Lector de tarjetas SmartCard, HID Prox	ART11230
Lector de tarjetas SmartCard, Inditag	ART12161
Lector de tarjetas SmartCard, LEGIC	ART11248
Lector de tarjetas SmartCard, Multi ISO/Mifare	ART11443
Lector de tarjetas SmartCard, Multi 125	ART11242
Juego de arnés para controlador con monedas	Q01110



**Oficina corporativa** 2 Musick, Irvine, CA 92618-1631  
Tel: 949-462-6000  
Sitio web [www.copiadoras.toshiba.com](http://www.copiadoras.toshiba.com)

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener el mejor resultado y un rendimiento fiable, siempre use suministros fabricados o recomendados por Toshiba. No todas las opciones y los accesorios se encuentran disponibles al momento del lanzamiento del producto. Por favor contacte al distribuidor autorizado Toshiba local para averiguar la disponibilidad. Los rendimientos del tóner se calculan aproximadamente, y se basan en una cobertura del 6% de una página tamaño carta. Los controladores y las funciones de conectividad que se admiten varían según el cliente/sistema operativo de la red.